

Iframes 和运行应用程序

1 简介

默认情况下，会阻止 Mendix 应用程序在 `iframe` 内运行。这是为了保护最终用户，避免他们受到 *点击劫持* 攻击。更多关于该问题的信息，请参见 *如何实施应用程序安全的最佳实践* 的“添加 HTTP 标头”一节。

通过为节点环境设置 X-Frame-Options HTTP 标头，您可以在 `iframe` 内运行应用程序。对于 Mendix Cloud，您可以按照 *环境详细信息* 的“HTTP 标头”一节所述，在 Mendix 开发者门户中完成此操作。

2 解决浏览器问题

大多数浏览器都提供额外的安全保护，确保只允许使用与主页相同的域的 `iframe`。如果应用程序与包含该 `iframe` 的主页没有相同的域，那么只有将 *SameSite* cookie 设为允许此操作时应用程序才能运行。您可以在 *web.dev* 网站介绍的 *SameSite* cookie 中找到有关 *SameSite* cookie 的详细解释。

在 Mendix Cloud 中运行应用程序时，您可以按照 *环境详细信息* 的“在 `Iframe` 中运行应用程序”一节所述，通过自定义运行时设置来设置 *SameSite* cookie。

如果应用程序未部署在 Mendix Cloud 中（例如，本地部署），则需要配置 Web 服务器，以便将 *SameSite* cookie 设为正确的值。