

# Unix 部署

## 1 简介

可以在运行类 Unix 操作系统的系统对 Mendix 进行本地安装。此安装包含以下内容：

- m2ee 工具：用于管理 Mendix 安装的命令行工具
- Mendix Runtime
- Java 运行时环境
- Web 服务器

当前支持以下操作系统：

- Debian GNU/Linux 9 (Stretch)
- Debian GNU/Linux 8 (Jessie)
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7、CentOS 7

也可以安装其他类 Unix 操作系统，但尚未对其进行测试且 Mendix 不支持。

## 2 技术文档

有关 Mendix 软件在类 Unix 系统上的安装和基本配置的介绍文档，可从 m2ee 工具帮助程序中获取：<https://github.com/mendix/m2ee-tools/tree/develop/doc/README.md>。

## 3 在 Linux 上激活许可证

如要激活许可证密钥，请按照以下步骤操作：

1. 打开交互式 m2ee 控制台。
2. 使用命令 `show_license_information` 显示生成的服务器 ID。
3. 使用服务器 ID 从 Mendix 获取许可证密钥（有关请求许可证密钥的信息，请参见“许可应用程序”）。
4. 使用 `activate_license m2ee` 命令在服务器上激活许可证。