

管理员

1 简介

在**项目安全性**的**管理员**选项卡中，可以更改管理员用户的默认凭证和用户角色：

The screenshot shows the 'Project Security' dialog box with the 'Administrator' tab selected. The 'Security level' section has 'Prototype / demo' selected. The 'Project status' is 'Complete'. The 'Administrator' tab is highlighted with a red box. Below the tabs, the 'User name' field contains 'MxAdmin', the 'Password' field is masked with dots, and the 'User role' dropdown is set to 'Administrator'. The 'Show password' checkbox is unchecked. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

2 管理员属性

在**管理员**选项卡中，以下属性可用：

- 用户名
- 密码
- 用户角色

2.1 用户名

用户名用于以管理员角色登录到应用程序。

默认值：*MxAdmin*

根据常识，将该值改为自定义用户名更安全。

2.2 密码

密码用于以管理员角色登录应用程序。单击**显示密码**可以看到密码。

默认值：*1*

该密码仅在 Mendix 本地运行时使用。可以针对开发者门户中的其他环境更改密码。

根据常识，将该密码改为自定义密码更安全。

2.3 用户角色

指派给管理员的用户角色。

默认值：*管理员*

始终创建有管理员，并且默认情况下管理员具有 `System.Administrator` 角色。

`System.Administrator` 角色允许管理应用程序的用户。

对于免费应用程序，默认情况下，创建应用程序的用户也自动具有该角色，因此可使用该角色管理该环境中的用户。

当超过用户许可证限制时，可以使用该角色。即在这种情况下，可以使用具有该 `System.Administrator` 角色的任何用户登录管理用户。

当应用程序未在本地部署（例如 Mendix Cloud）时，不会应用对管理员帐户的用户角色做出的更改，直至管理员密码得到更改。