

已使用 Web 服务

1 简介

本文档介绍导入的 Web 服务的属性。有关所导入 Web 服务的一般概述，请参见“已使用 Web 服务”概述文档。

2 WSDL 源

可从 URL 或保存在磁盘上的 WSDL 文件加载 WSDL。

如果尝试从需要身份验证的 URL 加载 WSDL 文件，将被要求输入用户名和密码。

一个 WSDL 文件可能包含多项服务，一项服务可能包含多个端口。加载 WSDL 时，会显示一个对话框，要求为包含多个端口的每项服务选择一个端口。

3 服务

该部分指定了可在 WSDL 中找到的服务。

- **名称** - 服务的名称。
- **端口** - 选定的端口。
- **位置** - 服务所在的位置。
- **位置常量** - 在诸如从开发环境向生产环境过渡时 SOAP 服务的 URL 发生变化的情况下，可用于为服务添加其他位置。另请参见“常量”。

如果 WSDL 中定义了多端口服务，则会弹出对话框，以便能够选择要使用哪些端口。

4 操作

该部分显示了 WSDL 中找到的所有操作。可展开列表，然后在右侧窗格中查看有关各个操作的其他信息。

5 高级设置

勾选**以附件形式发送二进制数据 (MTOM)** 可启用 MTOM (*消息传输优化机制*)：即一种向 Web 服务以及从 Web 服务高效发送二进制数据的方法。请访问 w3.org 以阅读与其相关的更多信息。

仅当使用一个或多个导出映射在调用 Web 服务操作中创建请求正文时，系统才会应用消息优化。

6 调用已使用 Web 服务

有关如何调用已使用 Web 服务的详细信息，请参见“调用 Web 服务”。