

# 菜单

## 1 简介

菜单文档定义菜单小组件能够使用的导航菜单。通常，应用程序的主菜单已在设备类型中进行定义，而菜单文档可用于辅助菜单，如侧边栏。

菜单由多个菜单项组成，菜单项可以选择包含子项。根据小组件的不同，可以设置多个级别。

如果启用了[安全性](#)，菜单将只显示用户有权访问的项。

## 2 菜单项

菜单由多个菜单项组成。菜单项可以包含多个子项。菜单栏可以有两层子项，导航树可以有三层子项，而简单菜单栏不能包含任何子项。

### 2.1 菜单项属性

菜单项或子项具有以下常规属性：

- 说明文字 - 说明文字是将显示在菜单小组件中的文本。说明文字是可翻译文本。（有关更多信息，请参见“语言菜单”。）
- 图标 - 可选择字体图标（一种特殊字体的字符，在缩放时能保持清晰）或图像，会显示在菜单小组件说明文字旁边或上方。
- 备选文本 - 如未提供说明文字，可以指定备选文本。这样，屏幕阅读器便可发布图标的描述。
- 单击 - 单击菜单项时要执行的操作。包含子项的菜单项不能拥有单击事件。

要从菜单项打开包含数据视图的页面，设置一个微流，先检索数据视图的对象，然后打开作为目标的页面。